



{gallery}3d-bsu-60:130:130:0{/gallery}

{gallery}bsu_60_gallery:100:100:0{/gallery}

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ БСУ (РБУ)

Тип	БСУ-60
Производительность теоретическая, м3/час	60
Бетоносмеситель, тип:	Принудительного действия
Количество, шт.	2
Загр./выход, л.	1500/1000
Бункер инертных материалов, шт.	4 шт. по 18 м3
Подача инертных	Скип; Конвейер
Емкость для цемента, шт.	2 шт. по 40 м3
Шнеки для цемента:	
Количество, шт.	2
Диаметр, мм.	219
Конвейер – дозатор инертных, НПВ, кг.	2х2000
Дозатор цемента, НПВ, кг.	2х700
Дозатор воды, НПВ, кг.	2х300
Электронная система взвешивания	Система из тензодатчиков и преобразователей
Режим работы	Автоматический/ручной
Обслуживающий персонал, чел.	2
Установленная мощность	120кВт.

Потребляемый объем	воды, м3/час
Исполнение	Летнее/зимнее

Бетонный узел БСУ - 60 - этот бетонный завод с увеличенными бункерами и цементными силосами, а так же с двумя смесительными блоками. Является модификацией завода [БСУ - 40](#). Может использоваться в качестве приобъектного узла, а также в процессе производства готовых бетонных изделий. РБУ отличается компактной опорной конструкцией смесителя, консольного типа, позволяющей движение миксеров напроход.

{gallery}bsu_60:130:130:0{/gallery}